

**Przeznaczenie**

Małoobszarowe deszczownie szpulowe LEADER 32/70 są przeznaczone do nawodnienia małych kilku hektarowych powierzchni upraw rolnych, szkółkarskich oraz terenów zielonych, parków, ogrodów, terenów sportowych, itp.

**Budowa i działanie**

Na dwukołowej ramie spoczywa wieża szpuli stanowiąc jednolitą konstrukcję nośną maszyny. Dwa koła ustawione w jednej osi, przenoszą główny ciężar maszyny. Rękojeść umożliwia łatwe manewrowanie maszyną. Napęd zwijania węża PE uzyskany jest z nowej, energooszczędnej turbiny wodnej. Do precyzyjnego układania węża PE na szpuli zastosowano śrubowy układacz. Maszyna wyposażona jest w mechanizm, który wyłącza ją na koniec zwijania i odcina dopływ wody do napędu. Cała maszyna malowana farbą poliuretanową dającą pewność trwałości powłoki lakierniczej w każdych warunkach.



W skład kompletu wchodzi również, wózek zraszacz.

**Charakterystyka wydajności**

Śred. dyszy zrasz.	Ciśn. Wejs.	Ciśn. na zrasz.	średn zrasz.	Szer. pasa. naw.	WYDATEK		mm DAWKA POLEWOWA, ODPOWIADAJĄCE JEJ CIŚNIENIE WEJŚCIOWE I PRĘDKOŚĆ ZWIJANIA				
							10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
mm	Bar	bar	M	mx85%	l/min	m3/h	m/h	m/h	m/h	m/h	m/h
6	3	2,0	29	25	32	1,9	6,6	5,0	3,3	2,7	2,2
	4,2	3,0	33	28	39	2,3	7,1	5,3	3,6	3,0	2,4
	5,3	4,0	35	30	45	2,7	7,7	5,8	3,9	3,3	2,6
7	3,3	2,0	30	26	42	2,5	8,4	6,3	4,2	3,5	2,8
	4,6	3,0	34	29	52	3,1	9,2	6,9	4,6	3,8	3,1
	5,8	4,0	37	31	60	3,6	9,7	7,3	4,9	4,0	3,2
8	3,9	2,0	34	29	57	3,4	10,1	7,6	5,1	4,2	3,4
	5,0	3,0	38	32	69	4,1	10,9	8,2	5,5	4,5	3,6
	6,0	4,0	41	35	80	4,8	11,7	8,8	5,9	4,9	3,9



Spełniamy wymagania:  
**ISO 9001:2009**



**LUKOMET**  
CAŁOWANIE 91 A  
PL 05-480 Karczew

Tel./Fax +48 22 7806355  
e-mail: lukomet@lukomet.pl  
www.lukomet.pl