

Przeznaczenie

Zraszacz sektorowy FUNNY służy do nawadniania upraw warzywniczych, rolniczych szkółkarskich i nawodnień terenów sportowych i rekreacyjnych. Jest zraszaczem sektorowym małej wydajności. Zraszacz może również działać jako pełnoobrotowy. Najczęściej występuje jako zraszacz stacjonarny pracujący na statywie lub na deszczowni rurowej. Sektorowy zakres działania umożliwia wykorzystywanie zraszacza do polewania skraju i narożników pól, na rogach budynków. Dostępna jest również wersja pełnoobrotowa.

**Budowa i działanie**

Zraszacz FUNNY jest zraszaczem młoteczkowym. Energia wypływającej wody odrzuca młoteczek (oscylator) który wskutek oddziaływania sprężyny powraca do początkowego położenia i uderza o zderzak na rurze strumieniowej. W ten sposób zraszacz obraca się w prawą stronę. Ruch powrotny zraszacza dokonuje się po osiągnięciu prawego punktu zwrotnego określonego przez pierścień w podstawie zraszacza. Następuje automatyczne skrócenie wychYLENIA młoteczka, który uderza teraz o blokujący go plastikowy przełącznik. Ustawienie kąta zraszania za pomocą ruchomych pierścieni na podstawie. Regulacja intensywności i równomierności rozpraszania śrubą przy dyszy.

Podstawa, współpracująca tuleja obrotowa i młotek wykonane są z mosiądzu. Korpus zraszacza wykonany ze stopu aluminium. Dysze z odpornego na ścieranie tworzywa sztucznego. Sprężyny ze stali nierdzewnej. Uszczelnienie złącza obrotowego doczołowe wulkolan/teflon. W wyposażeniu 2 wymienne dysze. Możliwość stosowania dysz od 5 do 10 mm

Parametry techniczne i eksploatacyjne

Przyłącze: 1" g.w.

Masa: 0,74 kg

Opakowanie: 57x28x26 - 25 szt

Średnica dyszy mm	Ciśnienie atm	Promień m	Wydajność m ³ /h	Pow. nawadniana m ²
5	1,5	12,5	1,2	490
	2	13,5	1,3	572
	3	15	1,6	706
	4	16,5	1,9	854
6	1,5	13	1,6	530
	2	14,5	1,9	660
	3	16,5	2,3	854
	4	17,5	2,7	961
7	1,5	14	2,2	615
	2	15	2,6	706
	3	17	3,1	907
	4	18,5	3,7	1074
9	1,5	15	3,7	706
	2	16,5	4,3	854
	3	18,5	5,2	1074
	4	19,5	6,1	1193



Spełniamy wymagania:
ISO 9001:2009



LUKOMET
CAŁOWANIE 91 A
PL 05-480 Karczew

Tel./Fax +48 22 7806355
e-mail: lukomet@lukomet.pl
www.lukomet.pl