

Przeznaczenie

Zraszacz KOALA antyprzymrozkowy służy do ochrony upraw przed przymrozkami a ponadto może służyć jako typowy zraszacz do nawadniania upraw warzywniczych, rolniczych szkółkarskich i nawodnień terenów sportowych i rekreacyjnych. Jest zraszaczem pełnoobrotowym, dwudyszowym małej wydajności i intensywności opadu. Ponadto występuje jako zraszacz stacjonarny pracujący na statywie. Inne wersje zraszacza KOALA: bez osłony sprężyny (pełnoobrotowy) i sektorowy.

**Budowa i działanie**

Zraszacz KOALA jest zraszaczem młoteczkowym. Energia wypływającej wody z dyszy napędowej odrzuca młoteczek (oscylator) który wskutek oddziaływania sprężyny powraca do początkowego położenia i uderza o zderzak na rurze strumieniowej. W ten sposób zraszacz obraca się w prawą stronę.

Wszystkie elementy konstrukcyjne wraz z dyszami wykonane z mosiądzu. Sprężyny ze stali nierdzewnej. Uszczelnienie złącza obrotowego doczołowe wulkolan/teflon. W wyposażeniu komplet 2 wymiennych dysz głównych. Możliwość stosowania dysz od 3,5 do 5 mm

Parametry techniczne i eksploatacyjne

Przyłącze: 3/4" g.z.

Masa: 0,38 kg

Opakowanie: 57x28x26 - 50 szt

Średnica dyszy	Ciśnienie	Promień	Wydajność	Pow. nawadniana
mm	atm	m	m ³ /h	m ²
3,5 2,4	1,5	9,5	0,85	283
	2	10,5	0,98	346
	3	12	1,2	452
	4	13,5	1,4	572
4,4 2,4	1,5	11	1,2	379
	2	12	1,35	452
	3	13,5	1,65	572
	4	15	1,9	706
5 2,4	1,5	11,5	1,42	415
	2	13	1,63	530
	3	14,5	1,99	660
	4	15,5	2,3	754
4	1,5	10	0,7	314
	2	12	0,8	452
	3	13,5	1,0	572
	4	14,5	1,2	660
5	2	13	1,3	530
	3	14,5	1,6	660
	4	15,5	1,9	754
	5	16,5	2,1	854



Spełniamy wymagania:
ISO 9001:2009



LUKOMET
CAŁOWANIE 91 A
PL 05-480 Karczew

Tel./Fax +48 22 7806355
e-mail: lukomet@lukomet.pl
www.lukomet.pl