

Przeznaczenie

Zraszacz SENIOR służy do nawadniania upraw warzywniczych, rolniczych szkółkarskich i nawodnień terenów zielonych.. Jest zraszaczem sektorowym średniej wydajności. Zraszacz może również działać jako pełnoobrotowy. Najczęściej występuje w wyposażeniu deszczowni szpulowych z węzłem 63 - 75 mm, oraz zastępuje na deszczowniach wysłużone stare zraszacze podobnej wielkości. Sektorowy zakres działania umożliwia również wykorzystywanie zraszacza do polewania skraju i narożników pól, na rogach budynków.

**Budowa i działanie**

Zraszacz SENIOR jest zraszaczem młoteczkowym. Energia wypływającej wody odrzuca młoteczek (oscylator) który wskutek oddziaływania sprężyny powraca do początkowego położenia i uderza o zderzak na rurze strumieniowej. W ten sposób zraszacz obraca się w prawą stronę. Ruch powrotny zraszacza dokonuje się po osiągnięciu prawego punktu zwrotnego określonego przez pierścienie w podstawie zraszacza. Następuje automatyczne skrócenie wychylenia młoteczka który uderza teraz o blokujący go plastikowy przełącznik. Ustawienie kąta zraszania za pomocą ruchomych pierścieni na podstawie. Regulacja rozpraszania na dyszy głównej i dyszy pomocniczej.

Gwint i współpracujące tuleje obrotowe wykonane są z mosiądzu i stali nierdzewnej. Korpus zraszacza i młotek wykonane z lekkich stopów aluminium. Dysze z odpornego na ścieranie tworzywa sztucznego. Sprężyny ze stali nierdzewnej. Uszczelnienie złącza obrotowego doczołowe wulkolan/teflon. W wyposażeniu komplet 3 wymiennych dysz. Możliwość stosowania dysz od 10 do 22 mm

Parametry techniczne i eksploatacyjne

Średnica dyszy	Ciśnienie	Promień	Wydajność	Pow. nawadniana
mm	atm	m	m ³ /h	m ²
12 5	1,5	19	7,8	1133
	2	22	9,1	1520
	3	24	10,9	1808
	4	27	12,6	2289
14 5	2	23	11,7	1661
	3	28	14,3	2461
	4	31	16,6	3017
	5	34	18,5	3631
16 3	2	24	14,8	1808
	3	30	18,2	2826
	4	34	21	3631
	5	36	23,4	4069
18 5	2	24	18,5	1808
	3	32	22,7	3215
	4	35	26,2	3846
	5	38	39,2	4354
20 5	2	25	22,5	1962
	3	33	27,6	3419
	4	37	31,9	4298
	5	41	35,6	5281

Przyłącze: 2" g.w.

Masa: 3,8 kg

Opakowanie: 57x27x38 – 3szt



Spełniamy wymagania:
ISO 9001:2009



ŁUKOMET
CAŁOWANIE 91 A
PL 05-480 Karczew

Tel./Fax +48 22 7806355
e-mail: lukomet@lukomet.pl
www.lukomet.pl