

Przeznaczenie

Zraszacz RC020 służy do nawadniania upraw warzywniczych, rolniczych szkółkarskich i nawodnień terenów sportowych i rekreacyjnych. Jest zraszaczem pełnoobrotowym, dwudyszowym małej wydajności i małej intensywności opadu. Występuje najczęściej jako element deszczowni rurowej, może być używany na przenośnym statywie.

Budowa i działanie

Zraszacz RC020 jest zraszaczem młoteczkowym. Energia wypływającej wody z dyszy napędowej odrzuca młoteczek, który wskutek oddziaływania sprężyny powraca do początkowego położenia i uderza o zderzak nad dyszą główną.

W ten sposób zraszacz obraca się w prawą stronę. Strumień wody z dyszy głównej wypływa pod kątem 27 stopni, z dyszy pomocniczej pod kątem 12 stopni. Zraszacz posiada rozpraszacz przy dyszy głównej. Wszystkie elementy konstrukcyjne wraz z dyszami wykonane z brązu. Sprężyny ze stali nierdzewnej. Uszczelnienie złącza obrotowego doczołowe z teflonu. W wyposażeniu komplet 4 wymiennych dysz głównych, dysza rozpraszająca oraz zaślepka dyszy rozpraszającej. Dostępne dysze główne: 3,2 - 4,8 mm

**Parametry techniczne i eksploatacyjne**

Przyłącze standardowe: 1/2" g.z.

Masa: 0,20 kg

Opakowanie: 57x28x26 – 100 szt

Jedna dysza:

Ciśnienie [Atm]	Dysze							
	3,2 mm 1/8"		3,6 mm 9/64"		4,0 mm 5/32"		4,4 mm 11/64"	
	Promień [m]	Wydatek [m³/h]	Promień [m]	Wydatek [m³/h]	Promień [m]	Wydatek [m³/h]	Promień [m]	Wydatek [m³/h]
1,5	11,1	470	11,3	600	11,3	720	11,4	880
2,0	11,6	550	11,7	690	11,8	840	11,4	1020
2,5	11,8	620	11,9	780	12,1	950	12,2	1140
3,0	12,0	680	12,1	850	12,3	1040	12,5	1260
3,5	12,2	740	12,3	920	12,5	1130	12,6	1360
4,0	12,2	790	12,3	990	12,5	1220	12,6	1460

Dwie dysze:

Ciśnienie [Atm]	Dysze							
	3,2 x 2,4 mm 1/8" x 3/32"		3,6 x 2,4 mm 9/64" x 3/32"		4,0 x 2,4 mm 5/32" x 3/32"		4,4 x 2,4 mm 11/64" x 3/32"	
	Promień [m]	Wydatek [m³/h]	Promień [m]	Wydatek [m³/h]	Promień [m]	Wydatek [m³/h]	Promień [m]	Wydatek [m³/h]
1,5	11,1	590	11,3	850	11,3	940	11,4	1170
2,0	11,6	690	11,7	980	11,8	1070	11,4	1360
2,5	11,8	780	11,9	1090	12,1	1210	12,2	1540
3,0	12,0	850	12,1	1190	12,3	1330	12,5	1690
3,5	12,2	910	12,3	1290	12,5	1430	12,6	1820
4,0	12,2	1030	12,3	1390	12,5	1500	13,0	1930



Spełniamy wymagania:
ISO 9001:2009



LUKOMET
CAŁOWANIE 91 A
PL 05-480 Karczew

Tel./Fax +48 22 7806355
e-mail: lukomet@lukomet.pl
www.lukomet.pl