

Przeznaczenie

Właz przeznaczony jest do montażu w żelbetowej pokrywie podziemnego zbiornika przejazdowego magazynującego lub przepompowni gnojowicy. Może być również stosowany w innych obiektach podobnego przeznaczenia tzn. tam gdzie nie można stosować elementów wystających (odpowietrzników) a wymagana jest wentylacja, tam gdzie jedynym ograniczeniem obciążeń są przepisy kodeksu drogowego, tam gdzie wymagany jest duży prześwit włazu z równoczesnym zapewnieniem maksimum bezpieczeństwa po jego otwarciu.



Budowa i sposób użytkowania

Właz kompletny składa się z czterech elementów stalowych ocynkowanych ogniowo. W trakcie wylewania żelbetowej pokrywy zbiornika wbetonowana zostaje rama nośna. Skomplikowany kształt powierzchni bocznych i dodatkowe „wąsy” zapewniają pewne zamocowanie ramy. Na wewnętrznych obrzeżach długich boków, rama posiada „falbany” zapewniające przewietrzanie i centrowanie pokrywy. W specjalnym połączeniu zawiasowym zamocowana jest podnoszona kratka a w niej również otwierana mała kratka. Takie rozwiązanie zapewnia intensywne przewietrzanie zbiornika z zachowaniem bezpieczeństwa. Dzięki małej kratce możliwe jest umieszczenie węża ssącego beczkowszu bez narażania się na kapiel w gnojowicy. Pokrywa włazu wykonana jest z grubej blachy z powierzchnią antypoślizgową usztywnioną i wzmocnioną gięciami i czterema podciągami co daje jej wymaganą wytrzymałość na naciski kół każdego dopuszczonego do ruchu pojazdu, przy zachowaniu minimalnego jak na te gabaryty ciężaru.

Dane techniczne

Długość	860 mm	Nośność	4 T
Szerokość	830 mm	Prześwit	700 x 750 mm
Grubość	130 mm	Wym. okienka w kracie	410 x 320 mm
Masa	63 kg	Pokrywa	700 x 800 x 55 mm

ŁUKOMET wykonuje również włazy specjalne z wstawianymi (jeszcze przed cynkowaniem ogniowym) elementami do mocowania drabiny, prowadnic pompy i prowadnicy dźwigni sterującej jak również tulei do instalowania przenośnego żurawika ułatwiającego montaż i demontaż pompy.

Do przepompowni, w których montowane są większe pompy, produkowane są włazy o powiększonej długości do 950 mm.



Spełniamy wymagania:
ISO 9001:2009



ŁUKOMET
CAŁOWANIE 91 A
PL 05-480 Karczew

Tel./Fax +48 22 7806355
e-mail: lukomet@lukomet.pl
www.lukomet.pl