


Przeznaczenie i zakres stosowania

Wytłoczka kulowa typu A jest częścią męską deszczownianego szybkozłącza dźwigniowego typu A **UB14.D101**. Tak jak całe szybkozłącze zaprojektowane zostały głównie z myślą o mobilnych urządzeniach nawadniających i zagospodarowania gnojowicy. Szeroko wykorzystywane również w wodociągach i kanalizacji, w budownictwie drogowym, górnictwie, ratownictwie. Do spawania w elemencie który ma być łączony.

**Konstrukcja i kompletacja**

Wytłoczka kulowa typu D wraz z pierścieniem zamykającym **UB14.D102** jest elementem pasywnym w momencie spinania szybkozłącza – występuje zazwyczaj na początku elementu (np. rury, łuku), z kierunkiem przepływu. W szybkozłączu stanowi podstawę oporową dla pierścienia i przylega do kielicha dociskając uszczelkę. Wykonywany jest na prasie z blachy cienkościennej ze stali spawalnej o polskim odpowiedniku ST3S. Odpowiednio ukształtowany kształt sferyczny umożliwia zarówno szczelne dopasowanie do wytłoczki kielichowej jak też pozwala na równomierne obsadzenie i przeniesienie obciążeń z pierścienia zamykającego spinającego całe złącze. Wyrób importowany z Włoch.

Dane techniczne

| Numer katalogowy | Typ wytłoczki | Wymiary [mm] | | | | | Gr. Ścianki [mm] | Waga [kg] |
|----------------------|---------------|--------------|----------|-----|----------|----------|------------------|-----------|
| | | ϕD | ϕE | F | ϕH | ϕK | | |
| UB14.D103.50 | D50 | 44 | 47 | 55 | 70 | 50 | 1,5 | 0,12 |
| UB14.D103.60 | D60 | 53 | 55 | 73 | 89 | 62 | 1,5 | 0,21 |
| UB14.D103.80 | D80 | 74 | 77 | 82 | 111 | 83 | 2 | 0,33 |
| UB14.D103.100 | D100 | 93 | 96 | 89 | 129 | 100 | 2 | 0,48 |
| UB14.D103.120 | D120 | 112 | 116 | 101 | 149 | 122 | 2 | 0,69 |
| UB14.D103.150 | D150 | 138 | 142 | 105 | 180 | 143 | 2,5 | 1,05 |

