



Przeznaczenie


Koła pneumatyczne znajdują szerokie zastosowanie przede wszystkim w urządzeniach i maszynach rolniczych. Ze względu na łożyskowanie są to koła polecane, przy niedużych prędkościach jazdy.

Budowa i montaż

Koła posiadają stalową podwójnie łożyskowaną felgę, na łożyskach kulowych z kapturkiem zamykającym wlot półosi. Dzięki dużej gamie bieżników koła można stosować w różnorodnych warunkach. Poza tym ŁUKOMET oferuje felgi z tulejami ślizgowymi i na piasty.

Dane techniczne

NUMER KATALOG.	ROZMIAR		WARSTWY	TYP BIEŻNIKA	 Kg
UL250,2748	13x5.00/6"	318x125	4	2-3	160
UL250,2749	15x6.00/6"	360x160	4	3	180
UL250,2750	15x6.00/6"	360x160	6	2-3	250
UL250,2751	2.50/8"	345x80	2	1	150
UL250,2752	3.50/8"	375x85	2	2	185
UL250,2753	3.50/8"	380x95	4	4	200
UL250,2754	4.00/8"	410x107	2	2	200
UL250,2755	4.00/8"	410x107	4	2	400
UL250,2756	4.00/8"	410x107	6	5	500
UL250,2757	16x6.50/8"	410x165	4	3	250
UL250,2758	16x6.50/8"	410x165	6	2	400
UL250,2759	18x8.50/8"	460x215	4	2-3	400
UL250,2760	18x9.50/8"	465x235	4	2-3	500
UL250,2761	20x10.00/8"	500x245	2	3	400
UL250,2763	4.00/10"	470x115	6	5	360
UL250,2764	4.50/10"	490x125	6	5	400
UL250,2765	145/10"	490x137	6	5	450



TYPY BIEŻNIKA:
Wzmacniany – 1

Paskowany – 2

Garden – 3

Scooter – 4

Transportowy – 5



Półoś ϕ 30 x 150 z nakrętką samokontrującą



Spełniamy wymagania

ISO 9001: 2009

ISO 14001: 2005

PN-N 18001: 2004



ŁUKOMET

CAŁOWANIE 91 A

PL 05-480 Karczew

Tel./Fax +48 22 7806355

e-mail: lukomet@lukomet.pl

www.lukomet.pl