


Przeznaczenie

Deszczownie szpulowe IRTEC typu FL9 i FL10 są przeznaczone do nawadniania rolniczych upraw polowych, użytków zielonych, itp.

Budowa i działanie


Na 4-kołowym ocynkowanym podwoziu ze sztywną wieżą posadowioną jest szpula z węzem PE o średnicach od 110 do 140 mm i długościach węża od 500 do 850 m.

W deszczowniach typu FL wąż rozciągany jest tylko w jednym kierunku (*od tyłu szpuli – brak obrotnicy*). Wyposażenie standardowe stanowi: hydrauliczne podnoszenie wózka z wysuwaniem stóp podporowych, podwójne stabilizowane podpory dyszla oraz hydraulicznie podnoszone koła podwozia od hydrauliki ciągnika, sterownik EASY RAIN z baterią słoneczną, turbina z przekładnią 4-biegową synchronizowaną, asymetryczny wózek zraszacza na 5 szerokich kołach o regulowanym rozstawie, zwijanie węża przez podwójny łańcuch, koła jezdne o regulowanym rozstawie od 260 do 275 cm, elastyczny wąż przyłączeniowy, obustronne przyłącze wody, zraszacz SIME wg tabeli.



Mechaniczne zabezpieczenie przed nieprawidłowym nawijaniem węża PE oraz automatyczny stop napędu szpuli po zakończeniu pracy. Deszczownia wyposażona w osłony bezpieczeństwa zgodne z wymogami Polskimi i UE. Podwozie, wieża i wózek zraszacza ocynkowane ogniowo, szpula i akcesoria pokryte podkładem epoksydowym i pomalowane farbą poliuretanową o wysokiej trwałości



parametry	śr. węża PE	dł. węża PE	Zraszacz	śr. dysz	ciśnienie wejściowe	szerokość pasa	Wydajność		dł. x szer. x wys.
nr. katalogowy	mm	m		mm	bar	m	m ³ /h		cm
typ FL9									
G241,110FL9/800	110	800	Ranger	22-24-26	6,1-9,1-10,4	31,3-45,8-53,9	59-74-77	1	505x 260x 428
G241,110FL9/850	110	850	Ranger	22-24-30	6,2-9,4-10,7	31,3-45,8-53,9	59-74-77	3	
G241,125FL9/650	125	650	Explorer	24-28-32	5,2-8,0-10,5	37,4-62,4-86	62-85-93	4	
G241,125FL9/680	125	680	Explorer	24-28-32	5,3-8,2-10,8	37,4-62,4-86	62-85-93	2	
G241,135FL9/550	135	550	Explorer	30-34-38	5,5-8,5-9,9	58,4-92,2-115,1	77-93-96	5	
G241,140FL9/500	140	500	Explorer	32-36-40	6,4-7,5-11,0	76,9-103,3-147,3	86-94-110	3	
G241,140FL9/530	140	530	Explorer	30-34-38	5,1-8,3-9,4	58,4-97,1-121,3	77-94-101	4	
typ FL10									
G241,125FL10/750	125	750	Explorer	24-28-30	5,5-7,9-10,5	37,4-58,9-75,6	62-82-90	2	513x 275x 445
G241,125FL10/820	125	820	Explorer	24-26-28	5,6-8,2-10,8	37,4-53,9-68,9	62-78-93	5	
G241,135FL10/600	135	600	Explorer	30-34-38	5,6-9,6-10,4	58,4-97,1-115,1	77-94-96	2	
G241,135FL10/650	135	650	Explorer	30-34-38	5,8-9,9-10,8	58,4-97,1-115,1	77-94-96	1	
G241,135FL10/700	135	700	Explorer	30-32-34	5,9-8,5-11,1	58,4-81,5-101,8	77-90-99	3	
G241,135FL10/750	135	750	Explorer	30-32-34	6,1-8,9-10,5	58,4-81,5-97,1	77-90-94	5	
G241,140FL10/550	140	550	Explorer	30-34-38	5,1-8,3-9,5	58,4-97,1-121,3	77-94-101	5	
G241,140FL10/630	140	630	Explorer	30-34-38	5,4-9,1-10,5	58,4-97,1-121,3	77-94-101	1	
G241,140FL10/700	140	700	Explorer	34-36-38				4	



Spełniamy wymagania:
ISO 9001:2009



LUKOMET
CAŁOWANIE 91 A
PL 05-480 Karczew

Tel./Fax +48 22 7806355
e-mail: lukomet@lukomet.pl
www.lukomet.pl