

**Przeznaczenie**

Deszczownie bębnowe IRTEC G F8 są przeznaczone do nawodnień upraw rolniczych, ogrodniczych, szkółek leśnych, terenów zielonych itp.

**Budowa i działanie**

Na jednoosiowym dwukołowym ocynkowanym podwoziu osadzona jest obrotowo wieża ze szpulą i węzem PE. Napęd szpuli pochodzi z nowoczesnej turbiny wodnej pełnego przepływu z wewnętrzną oboczką. Przenoszony jest poprzez czterobiegowy synchronizowany reduktor z hamulcem i wejściem na



WOM, bezpośrednio na wieniec zębaty szpuli. Wyposażenie standardowe deszczowni stanowią: śrubowy układacz węża, mechaniczny układ stabilizacji prędkości zwijania, tachometr, elastyczny wąż przyłączeniowy. Podnoszenie wózka zraszacza i mocowanie podpór z hydraulicznej pompy ręcznej, podnoszenie dyszla mechaniczne, pięciokołowy wózek zraszacza o regulowanym rozstawie kół, sektorowy zraszacz SIME z 3 wymiennymi dyszami. Mechanizm automatycznego stopu szpuli po zakończeniu pracy oraz zabezpieczenie przed nieprawidłowym nawijaniem węża PE. Obustronne przyłącze wejściowe dla wody. Deszczownia wyposażona w osłony bezpieczeństwa zgodne z wymogami Polskimi i UE. Podwozie, wieża i wózek zraszacza ocynkowane ogniowo, szpula i akcesoria pokryte podkładem epoksydowym i pomalowane farbą poliuretanową o wysokiej trwałości.

**Parametry eksploatacyjne**

parametry	śr. węża PE	dł. węża PE	Zraszacz	śr. dysz	ciśnienie wejściowe	szerokość pasa	Wydajność	masa bez wody	dł. x szer. x wys.
nr. katalogowy	mm	m		mm	bar	m	m <sup>3</sup> /h	kg	cm
G228.100/650	100	650	Ranger	22-24-26	5,7-9,3-10,8	59-74-77	31,3-45,8-53,9	5200	364 x 260 x 403
G228.110/600	110	600	Ranger	24-26-28	5,3-8,3-11,1	62-77-86	37,4-53,9-68,9	5170	
G228.120/540	120	540	Explorer	28-30-32	5,5-8,7-10,6	70-85-93	50,9-71,7-86,0	5240	
G228.125/450	125	450	Explorer	30-32-34	5,1-8,4-10,7	77-93-102	58,4-86,0-106,4	4800	
G228.125/500	125	500	Explorer	30-32-34	5,2-8,8-11,1	77-93-102	58,4-86,0-106,4	4900	
G228.135/400	135	400	Explorer	32-34-36	6,1-8,4-9,6	86-98-106	76,9-101-119	4840	
G228.140/380	140	380	Explorer	34-36-38	6,7-8,3-9,8	91-101-115	92,1-114-143	4816	

Ogumienie: 12,5/80-15,3

Wyposażenie dodatkowe:

- Różne rodzaje wózków: asymetryczny, sadowniczy, do kukurydzy, z kołami pneumatycznymi, itp
- Zraszacz konsolowy FVT z oddzielnym wózkiem
- Zawór odcinający lub zawór zrzutowy
- Obracanie wież mechaniczne lub hydrauliczne
- Hydrauliczne podnoszenie dyszla
- Kompresor do opróżniania węża PE
- Większe koła deszczowni: 400/60-15,5
- Panel sterujący pracą deszczowni: ELECTRO, EASY RAIN lub TOP RAIN
- Cynkowanie całej konstrukcji maszyny
- Podwozie 4-o kołowe
- Różne rodzaje haku holowniczego
- Napęd szpuli z silnika spalin. do rozdeszcz. ścieków
- Inne



Spełniamy wymagania:  
**ISO 9001: 2009**



**LUKOMET**  
CAŁOWANIE 91 A  
PL 05-480 Karczew

Tel./Fax +48 22 7806355  
e-mail: lukomet@lukomet.pl  
www.lukomet.pl