

Przeznaczenie i zakres stosowania

Pierścień zamykający typu D jest częścią deszczownianego szybkozłącza dźwigniowego typu D **UB14.D101**. Tak jak całe szybkozłącze zaprojektowane zostały głównie z myślą o mobilnych urządzeniach nawadniających i zagospodarowania gnojowicy. Szeroko wykorzystywane również w wodociągach i kanalizacji, w budownictwie drogowym, górnictwie, ratownictwie. Pierścień zamykający jest luźnym elementem obsadzonym na części męskiej szybkozłącza dla zaczepiania haków wytłoczki kielichowej i zapięcia całego szybkozłącza.

**Konstrukcja i kompletacja**

Wykonywany jest na prasie z blachy cienkościennej ze stali spawalnej o polskim odpowiedniku ST3S. Odpowiednio ukształtowany kielich umożliwia precyzyjne obsadzenie wewnątrz wytłoczki kulowej **UB14.D103** ze swobodą przegubowego odchylenia od osi. Zewnętrzny kształt kielicha pozwala na zaczepienie haków wytłoczki kielichowej **UB14.D104**. Wyrób importowany z Włoch.

Dane techniczne

Numer katalogowy	Wymiary				Gr. ścianki [mm]	Waga [kg]
	ØD	F	G	ØH		
UB14.D102.50	61	18	9	94	1,5	0,11
UB14.D102.60	77	23	11	118	2	0,17
UB14.D102.80	100	27	14	140	2	0,26
UB14.D102.100	118	30	13	160	2,5	0,40
UB14.D102.120	139	35	13	185	3	0,57
UB14.D102.150	169	38	14	223	4	1,05

