

Przeznaczenie i zakres stosowania

Pierścień zamykający typu A jest częścią deszczownianego szybkozłącza dźwigniowego typu A **UB13.D201**. Tak jak całe szybkozłącze zaprojektowane zostały głównie z myślą o mobilnych urządzeniach nawadniających i odwadniających. Szeroko wykorzystywane również w wodociągach i kanalizacji, w budownictwie drogowym, górnictwie, ratownictwie. Pierścień zamykający jest luźnym elementem obsadzonym na części męskiej szybkozłącza dla zaczepiania haków wytłoczki kielichowej i zapięcia całego szybkozłącza.

**Konstrukcja i kompletacja**

Wykonywany jest na prasie z blachy cienkościennej ze stali spawalnej o polskim odpowiedniku ST3S. Odpowiednio ukształtowany kielich umożliwia precyzyjne obsadzenie wewnątrz wytłoczki kulowej **UB13.D203** ze swobodą przegubowego odchylenia od osi. Zewnętrzny kształt kielicha pozwala na zaczepienie haków wytłoczki kielichowej **UB13.D204**. Wyrób importowany z Włoch.

Dane techniczne

Numer katalogowy	Wymiary				Gr. ścianki [mm]	Waga [kg]
	ØE	F	G	ØH		
UB13.D202.150	175	35	21	231	2,5	1,5
UB13.D202.200	220	47	28	290	4	2,3
UB13.D202.250	283	63	37	358	4,5	3,7
UB13.D202.300	342	69	42	446	5	6,1

