



Przeznaczenie i zakres stosowania

Uszczelka ta jest częścią zamienną deszczownianego szybkozłącza dźwigniowego typu PERROT **UB12.D401** a więc występuje wszędzie tam gdzie to szybkozłącze. Ze względu na zastosowanie występują trzy rodzaje uszczelek różniące się rodzajem gumy z jakiej są wykonane: do wody (standardowa), do oleju, i do środków spożywczych. W szybkozłączu obsadzona jest w wytłoczce kielichowej **UB12.D403** i uszczelnia dociśniętą pierścieniem **UB12.D404** wytłoczkę kulową **UB12.D402**. Wyrób importowany z Włoch. Każda uszczelka posiada wytłoczony na obwodzie wymiar szybkozłącza i wyróżniającą literkę C.

**Dane techniczne**

Numer katalogowy		Wymiary [mm]		Waga [kg]
Do wody	Do oleju	ØI	ØL	
UB12.D405.50	UB12.D406.50	11	64	0,02
UB12.D405.76	UB12.D406.76	11,5	87	0,05
UB12.D405.89	UB12.D406.89	14	112	0,06
UB12.D405.108	UB12.D406.108	18	124	0,09
UB12.D405.133	UB12.D406.133	22	146	0,15
UB12.D405.159	UB12.D406.159	20	180	0,21



Spełniamy wymagania:
ISO 9001: 2009



LUKOMET
CAŁOWANIE 91 A
PL 05-480 Karczew

Tel./Fax +48 22 7806355
e-mail: lukomet@lukomet.pl
www.lukomet.pl