

Przeznaczenie

Wężę płaskie strażackie KADIMEX **seria 400** stosowane są do przesyłania wody pod ciśnieniem. Szczególnie przydatne są do elastycznych połączeń pompy ze sztywną linią przesyłową czy hydrantu z maszyną deszczującą, jak również do budowy kompletnych, łatwo demontowalnych linii przesyłowych.

**Budowa**

Standardowe wężę pożarnicze koloru białego, lekkie i elastyczne. Dzięki użyciu wysokiej jakości przędzy poliestrowej charakteryzują się wysoką odpornością na starzenie, przecieranie, przebicia oraz działanie warunków atmosferycznych i środków chemicznych. Struktura budowy to okrągły tkany splot diagonalny, wielokrotnie skręcone nitki osnowy wysokiej jakości; wewnątrz bardzo lekka wkładka gumowa SUPER LIGHT (guma syntetyczna EPDM), eliminująca dawne wady węży pożarowych. Przystosowane do pracy w niskich i wysokich temperaturach w zakresie -20°C do 60°C, dzięki zastosowaniu odpowiednich wkładek gumowych, PCV lub poliuretanowych.

Wężę te posiadają zgodność z polskimi i światowymi normami na wężę strażackie.

Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania węża o podanej długości okutego w szybkozłącza, np. **F372,1** rurociąg elastyczny na wężu UF432,2K z szybkozłączami Bauer lub **F372,2** rurociąg elastyczny na wężu UF42,2,K z okuciami strażackimi czy z okuciami Perrot.

**Dane techniczne**

Nr katalogowy	Średnica [mm]	Gwarantowane ciśnienie robocze [atm]	Ciśnienie rozrywające [atm]	Masa [kg/mb] bez łączników	Grubość wewnętrznej warstwy gumy [mm]	Wyst. w odcinkach [m]
UF42,2,K,52	52	10	40	0,265	0,35	do 100
UF42,2,K,75	75	10	40	0,43	0,35	do 100
UF42,2,K,110	110	10	35	0,60	0,35	do 100



Spełniamy wymagania:
ISO 9001:2009



ŁUKOMET
CAŁOWANIE 91 A
PL 05-480 Karczew

Tel./Fax +48 22 7806355
e-mail: lukomet@lukomet.pl
www.lukomet.pl